



AÇIK TİP FİBER LAZER  
OPEN TYPE FIBER  
LASER CUTTING MACHINES

# FLO-1530

Kesim Kalınlıkları Cutting Thickness	1000 w	2000 w	3000 w
Karbon Çeliği Carbon Steel	10 mm (3/8")	14 mm (9/16")	16 mm (5/8")
Paslanmaz Çelik Stainless Steel	3 mm (1/8")	5 mm (3/16")	6 mm (1/4")
Alüminyum Aluminium	2 mm (1/16")	4 mm (1/8")	5 mm (3/16")
Pirinç Brass	2 mm (1/16")	4 mm (1/8")	5 mm (3/16")

## ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS

Çalışma Alanı Working Area	1500 x 3000 mm (5 x 10 ft)
Maksimum Yükleme Kapasitesi Loading Capacity	800 kg (1750 lbs)
X-Y Eksen Hareketi X-Y Axis Travel	1520 x 3030 mm (5 x 10 ft)
Z Eksen Hareketi Z Axis Travel	100 mm (3.94")
X-Y-Z Eksen Kızaklama X-Y-Z Axis Guideway	4 Nokta Temaslı Bilyalı 4 Point Ball Caged
X-Y Eksen Tahrik Sistemi X-Y Axis Drive System	Kremayer Rack
Z Eksen Tahrik Sistemi Z Axis Drive System	Bilyalı Vidalı Mil Ballscrew
X-Y Eksen Hızları X-Y Axis Speed	80 m/min (3150 rpm)
Z Eksen Hızı Z Axis Speed	30 m/min (1180 rpm)
X-Y Pozisyonlama Hassasiyeti X-Y Position Accuracy	0.05 mm (0.002")
X-Y Tekrarlama Hassasiyeti X-Y Repeatability Accuracy	0.03 mm (0.001")
Lazer Rezenatör Laser Source	Raycus / JPT / Han's
Lazer Gücü Laser Source Output Power	1000 / 2000 / 3000 W
CNC Kontrol Sistemi CNC Control System	Fscut
Lazer Kesim Kafası Laser Cutting Head	Raytools / BOCI / WSX
Yardımcı Kesim Gazları Assist Gasses	Hava/Oksijen/Azot Air/Oxygen/Nitrogen
Soğutma Tipi Cooling Type	Su Soğutma Water Cooling
Makine Ağırlığı Machine Weight	2600 kg (5700 lbs)
Makine Ölçüleri (GxUxY) Machine Dimensions (WxLxH)	2355 x 4302 x 1980 mm (7.7 x 14.1 x 6.5 ft)
Grafik Formatı Graphic Format	dwg / dxf / stp
Voltaj Electricity	220 / 380 Volt - 3 phase / 60 Hz
Sertifikalar Certifications	CE / ISO
Garanti Warranty	2 Yıl 2 Years